



STAR BS

Postřikový odmašťovací prostředek

- ❖ **Charakteristika:** Neutrální, kapalný prostředek určený k čištění a odmašťování barevných kovů, zinku, hliníku a litiny převážně v jedno a vícekomorových postřikovacích zařízeních. Je silně deemulgační a odmašťovací lázeň tak vykazuje dlouhou životnost. Z tohoto důvodu dochází ke snížení nákladů na čištění odpadních vod.
- ❖ **Vlastnosti:**
- neobsahuje soli
 - má pasivační účinky
 - od 40 °C nepěnlivý
 - velmi dobrý odmašťovací účinek
 - silně deemulgační
 - neobsahuje sekundární aminy a komplexotvorné látky jako EDTA a NTA
- ❖ **Způsob ředění:**
- | | |
|---------------------------|-----------|
| ocel, zinek, hliník | 0,5 - 3 % |
| barevné kovy, šedá litina | 2 - 3 % |
- ❖ **Teplota:**
- | | |
|-----------------|------------|
| <i>postřik</i> | 45 - 80 °C |
| <i>namáčení</i> | 30 - 50 °C |
- ❖ **Technické údaje:**
- | | |
|---------------|------------------|
| hustota | 1,04 - 1,05 g/ml |
| hodnota pH 1% | 8,2 - 8,8 |
- ❖ **Balení:** 10 kg kanystr, 30 kg kanystr, 200 kg sud
- ❖ **Určení koncentrace:** titrační metoda
(bližší informace lze získat na technickém oddělení firmy)

Výrobek se skladuje při teplotách +5°C do +25°C.