



STAR[®] MDN

neobsahuje hydroxidy, se sníženým obsahem solí

- ❖ **Charakteristika:** určený
Průmyslový, nepěňivý, vodou ředitelný přípravek řady STAR, k čištění slabě, středně a silně znečištěných povrchů: barevné kovy a jejich slitiny. Přípravek je velmi účinný při odstraňování ropných zbytků a jiných mastnot ze zařízení, polotovarů, atd. Je vhodný pro mezioperační mytí, odmašťování pod práškové, vodou ředitelné, syntetické a nitro barvy.
- ❖ **Použití:**
 - postřik nízkotlaký a vysokotlaký
 - ultrazvuk
 - namáčecí vany
 - ruční odmašťování
 - profesionální stroje a zařízení
- ❖ **Využití v průmyslu:** strojní průmysl, automobilní průmysl, letecký průmysl, opravárenský průmysl, kolejová vozidla, lakovny, atd.
- ❖ **Způsob ředění:** 3% až 9%
Doporučujeme vyzkoušet vlastní způsob ředění. Doporučená tvrdost vody (4° N - 14° N). Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.
- ❖ **Teplota:** 40° - 60°C – zahřátí zvyšuje účinnost čištění a odmašťování.
- ❖ **pH (1% roztok):** 9,5 – 10,5
- ❖ **Balení:** 5 l kanystr, 10 l kanystr, 30 l kanystr, 200 l sud
- ❖ **Určení koncentrace:** titrační metoda
(bližší informace lze získat na technickém oddělení firmy)

EVERSTAR s.r.o.

TECHNICKÝ LIST



Výrobek se skladuje při teplotách +5°C do +25°C.

Bludovská 18
787 01 Šumperk
Telefon: 583 301 070
Fax: 583 301 089
e-mail: everstar@everstar.cz

IČO: 19013027
DIČ: CZ19013027
www.everstar.cz

