



STAR[®] – OSI

speciální odmašťovací prostředek

- ❖ **Charakteristika:** slabě alkalický, kapalný prostředek určený k čištění železných, kovů případně k čištění nekovových povrchů např. sklo, plasty apod. v postřikových, namáčecích a ultrazvukových zařízeních. Odstraňuje veškeré mastné a pevné nečistoty. Vhodný k čištění železných kovů po třískovém a beztrískovém obrábění. Obsahuje speciální přísadu zamezující usazování vodního kamene na topných spirálách a tryskách.

- ❖ **Vlastnosti:**
 - neobsahuje křemičitany
 - je deemulgační
 - nepěňivý od 55 °C
 - obsahuje inhibitory koroze pro všechny kovy
 - neobsahuje komplexotvorné látky jako EDTA a NTA

- ❖ **Použití:**

<u>postřikovací operace</u> –	koncentrace	1- 3 %
	teplota	55 – 80 °C
<u>namáčecí operace</u> -	koncentrace	3 – 5 %
	teplota	20 – 50 °C

- ❖ **Technické údaje:**

hustota	1,1 – 1,15 g/ml
---------	-----------------

- ❖ **Balení:** 10 kg kanystr, 30 kg kanystr, 200 kg sud

- ❖ **Určení koncentrace:** titrační metoda
(bližší informace lze získat na technickém oddělení firmy)

Výrobek se skladuje při teplotách +5°C do +25°C.